



Mise à jour version 61 (extensions et modifications)

Fonctions selon les constructeurs

La liste fournie ici ne constitue qu'un aperçu sommaire du travail réalisé dans le cadre de cette mise à jour. Une liste exhaustive et complète de l'ensemble du travail réalisé sur chaque marque, modèle et système dépasserait le cadre de cet aperçu.

Re-travail et ajout de données

BMW

Codes d'erreur	(R 1250, R 1250 GS), (R 18, R 18), (S 1000, S 1000 XR)
Paramètres	(R 1250, R 1250 GS), (R 18, R 18), (S 1000, S 1000 XR)
Actuateurs	(R 1250, R 1250 GS), (R 18, R 18), (S 1000, S 1000 XR)
Réglages de base	Initialiser la boîte de vitesses ((R 18, R 18), (R 1250, R 1250 GS), (S 1000, S 1000 XR)) Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de papillon ((R 18, R 18)) Dégazage le groupe hydraulique d'ABS arrière ((R 1250, R 1250 GS), (S 1000, S 1000 XR)) Initialiser la régulation adaptative de train roulant ((R 1250, R 1250 GS)) Adapter le contrôle de traction ((R 18, R 18), (R 1250, R 1250 GS)) Initialiser le papillon ((R 1250, R 1250 GS), (S 1000, S 1000 XR)) Dégazage le groupe hydraulique d'ABS avant ((R 1250, R 1250 GS), (S 1000, S 1000 XR)) Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du capteur de cliquetis ((R 18, R 18)) Initialiser le capteur de niveau de régulation adaptative de train roulant ((R 1250, R 1250 GS)) Remettre à zéro la régulation de mélange ((R 18, R 18), (R 1250, R 1250 GS), (S 1000, S 1000 XR)) Initialiser la poignée d'accélérateur ((R 18, R 18), (R 1250, R 1250 GS), (S 1000, S 1000 XR)) Initialiser les capteurs TPMS (pression pneu) ((R 1250, R 1250 GS))
Codages	Annuler la limitation de régime de rodage. ((S 1000, S 1000 XR)) Appliquer la limitation de régime de rodage. ((S 1000, S 1000 XR))
R.A.Z. services	(R 1250, R 1250 GS), (R 18, R 18)

BRP/Can Am

Codes d'erreur	(Outlander, Outlander 1000), (Outlander, Outlander 570), (Outlander, Outlander 650)
Paramètres	(Outlander, Outlander 1000), (Outlander, Outlander 570), (Outlander, Outlander 650)
Actuateurs	(Outlander, Outlander 1000), (Outlander, Outlander 570), (Outlander, Outlander 650)



HGS Software-News

Diagnostic motos



| Réglages de base

| Codages

| R.A.Z. services

Ducati

| Codes d'erreur

| Paramètres (Street Fighter, Street Fighter V4)

| Actuateurs

| Réglages de base

| Codages

| R.A.Z. services

Harley-Davidson

| Codes d'erreur (Softail, 1700 Softail Slim), (V-Rod, 1250)

| Paramètres (Softail, 1700 Softail Slim), (V-Rod, 1250)

| Actuateurs (Softail, 1700 Softail Slim), (V-Rod, 1250)

| Réglages de base
Dégazage le groupe hydraulique d'ABS arrière ((V-Rod, 1250), (Softail, 1700 Softail Slim))
Dégazage le groupe hydraulique d'ABS avant ((V-Rod, 1250), (Softail, 1700 Softail Slim))

| Codages Activer / désactiver l'alarme antivol ((V-Rod, 1250))

| R.A.Z. services

Honda

| Codes d'erreur

| Paramètres (CBR, CBR 1000 RR), (SH, SH 125i)

| Actuateurs

| Réglages de base



HGS Software-News

Diagnostic motos



| Codages

| R.A.Z. services

KTM

| Codes d'erreur

| Paramètres

| Actuateurs

| Réglages de base

| Codages

| R.A.Z. services (790, 790 Duke)

Piaggio

| Codes d'erreur (Liberty, Liberty Delivery 125 E4)

| Paramètres (Liberty, Liberty Delivery 125 E4)

| Actuateurs (Liberty, Liberty Delivery 125 E4)

| Réglages de base

| Codages

| R.A.Z. services